



Spenglerschrauben V2A zweiteilig mit Farbbeschichtung

Edelstahl-Spenglerschrauben in der Stärke 4,5 mm erhalten Sie in den Längen 20 mm bis 150 mm mit Dichtscheiben inklusive aufgesinterter Neoprendichtung mit einem Durchmesser von 15 mm oder 20 mm und mit Torx-Antrieb zu 100 oder 200 Stück je Verpackungseinheit.



Standard- und Sonderfarben



Herstellungsverfahren:	Pulverbeschichtung
Material/Materialstärke:	V2A
Schraubengrößen:	Von 4,5 x 20 mm bis 4,5 x 150 mm in 5 bzw. 10 mm Längenschritten sowie in 180 mm und 200 mm Längen mit 15 mm Dichtscheibe
Größen Unterlegscheiben:	Durchmesser 15 und 20 mm mit aufgesinteter Neoprendichtung
Standardfarben: in Pulverbeschichtungsqualität:	<ul style="list-style-type: none"> - B-Ziegelrot - Kupferbraun - Signalbraun (RAL 8002) - Oxidrot (RAL 3009) - Verkehrsweiß (RAL 9016) - BE-Klassikrot - Schwarzgrau (RAL 7021) - Graubraun (RAL 8019) - Signalschwarz (RAL 9004) - NCS-S-7010-Y50R Dunkelbraun
briel-Sonderfarben:	Alle RAL-Farbtöne in Pulverbeschichtungsqualität
Antriebsarten:	Torx (TX 20, TX 25)
Verpackungseinheit:	100 Stück und 200 Stück
Optionen:	Etikettierung der Kartonage mit Kundenlogo
Ausführung:	zweiteilige Dichtscheibe mit aufgesinteter Neoprendichtung

Weitere Informationen für Sie:



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2015

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.