



DD-Flächenlüfter

Genial einfach ist die Verarbeitung der DD-Lüfter, die speziell für die Schiefer- und Faserzementedeckungen konzipiert wurden. Durch die Einbindung der Lüfter in die Eindeckung werden Funktion und Optik ideal verbunden werden.



Flächenlüfter in Form der Eindeckung - optisch äußerst ansprechend.



Herstellungsverfahren:	traditionell mit Löhtnaht
Material/Materialstärke:	Kupfer 0,6 mm, Titan-Zink 0,7 mm, verzinktes Stahlblech 0,5 mm
Farben/Farbnummer:	Anthrazitgrau (RAL 7016)
Briel-Sonderfarben:	auf Anfrage
Lüftungsquerschnitt:	Zwischen 15 und 80 qcm, je nach Schiefer Steingröße
Eindeckungsarten:	Schiefer, Faserzementdachplatten
Befestigung:	mit Schieferstiften; siehe briel-Montagetipp
Verpackungseinheit:	12 Stück
Gewicht/Stück:	DD-Lüfter 30/30 ca. 0,8 kg/Stück
Optionen:	Stutzen 70/100 mm für Strangentlüftung, Kupfer, andere Größen auf Anfrage

Weitere Informationen für Sie:



Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 11.2015

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.