

TECHNISCHES DATENBLATT

Das Flachdachabschluss-System Ventox besticht durch seine Variabilität: Es kann überall eingesetzt und schnell und einfach montiert werden. Mit Ventox werden Dachabschlüsse perfekt gestaltet und Dachrinnen optisch schön verblendet.



FLACHDACHABSCHLUSS-SYSTEM VENTOX (MEHRTEILIG)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Material / Blende: | Aluminium 1,5 mm - 3,0 mm |
| Systemkomponenten: | Automatikhalter, Bahnstütze, Schleppblech, Verbinder, Blende Automatikhalter und Bahnstütze sind auch einzeln erhältlich |
| Optionen: | Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen, Schweißteile, verlängerter Halter, fassadenseitige Befestigung, Komplettecke |
| Blendenhöhe: | 150 mm - 1375 mm in 25 mm Schritten |
| Berechnung der Blendenhöhen: | Überdeckungsmaß unterhalb des Befestigungsschenkels + mind. 70 mm Aufbauhöhe nach oben ergibt die notwendige Blendenhöhe. |
| Lochbild der Befestigungsschenkel: | 2 versetzte Rundlöcher mit 8,5 mm Durchmesser 2 versetzte Langlöcher 8,5 mm x 50 mm |
| Produktlänge: | 3000 mm |
| Anwendungen: | Zur Aufnahme von Schweißbahnen oder Folien am Dachrand |
| Zubehör: | Komplettecke, Verbinder, Automatikhalter, Fassadenseitige Befestigung |
| Zu einem 3000 mm Profil gehören: | 1 Stück Blende 3000 mm, 1 Stück Bahnstütze 3000 mm 1 Stück Verbinder, mind. 2 Stück Halter, 1 Stück Schleppblech 3000 mm, Fassadenbefestigung (optional) |
| Zu einer Ecke gehören: | 1 Stück Blende 375 x 375 mm, 2 Stück Verbinder, 2 Stück Halter Fassadenbefestigung (optional) |
| Benötigtes Werkzeug zur Montage: | Ring- oder Gabelschlüssel 13'er Schlüsselweite |

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 05.2017
Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH
sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.