

TECHNISCHES DATENBLATT

Das dreiteilige Flachdachabschlussprofil Click mit Kombi-Klemmprofil für EPDM Dachabdichtungen sowie Folien- und Schweißbahnen gibt es in den Blendenhöhen 100 mm , 130 mm ,150 mm und 200 mm. Die Lieferlänge beträgt 3000 mm.

Der Standard Eckverbinder ist für Außenecken von 70 - 110 ° Grad geeignet. Geschweißte Ecken entfallen komplett. Innenecken sind nicht erforderlich.



FLACHDACHABSCHLUSSPROFIL CLICK

Material:	Aluminium
Systemkomponenten:	Dachprofil, Blende, Klemmprofile, außenliegender Verbinder, Eckverbinder für Außenecken
Optionen:	Endkappen, Eingeschweißter Wasserspeier, Schweißteile, Segmente.
Blendenhöhen:	100 mm , 130 mm , 150 mm und 200 mm
Produktlänge:	3000 mm
Lochung:	Alle 250 mm ein Langloch 6 x 15 mm
Überdeckung unterhalb des Befestigungsschenkels:	Profil Click 100mm 130mm 150mm 200mm Überdeckung 50mm 80mm 100mm 150mm
Verpackungseinheit:	Individuell
Anwendung:	Zur Aufnahme von EPDM Dachabdichtungen, Schweiß- oder Folienbahnen am Dachrand.
Ausführung:	Pressblank, pulverbeschichtet
Farben:	Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen
Zubehör:	Außenliegende Verbinder 100 mm lang, außenliegende Eckverbinder 100 mm x 100 mm lang, Klemmprofil 200 mm lang
Profil 3000 mm bedarf inkl. Zubehör:	1 Stück Blendprofil 3000 mm 1 Stück Trägerprofil 3000 mm 1 Stück Verbinder 9 Stück Klemmprofil a 200 mm

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 01.2021

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.