

TECHNISCHES DATENBLATT

Unser zum Patent angemeldetes Haltersystem Stegitech SolidFit besteht im tragenden Element aus einem äußerst verwindungssteifen, stranggepressten Aluminium Hohlkammerprofil. Pro Halter werden zwei EPDM-Dichtungen eingezogen, die nicht nur die Stoßfugen abdichten, die Mauberdeckung sicher in Ihrer Position halten, sondern auch als „Federelement“ für eine leichte Montage, sowie sicheren Halt sorgen.

Bei diesem System wird die Abdeckung zunächst lose aufgelegt, kann dann einfach ausgerichtet und anschließend mit dem Rastprofil spannungsfrei und sicher montiert werden.

Zur Ausbildung eines Gefälles stehen optional Gefälleprofile zur Verfügung.



HALTERSYSTEM STEGITECH SOLIDFIT

Material:	Aluminium
Höhe Blende / Anschlagwinkel:	Objektspezifisch
Dachseitige Blende:	50 mm
Profilbreite:	110 mm
Halterlänge:	Objektspezifisch
Lochung:	Langloch 20 x 6 mm
Verpackungseinheit:	Abhängig von der Größe der Halter
Optionen:	Gefälleprofil Andere dachseitige Blendenhöhen

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 03/2021

Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.