

TECHNISCHES DATENBLATT SAVE PLUS

Basierend auf dem erfolgreichen Lüfterfirst Save, liefert der SavePlus einen extra Nutzen. Durch seinen 60 mm erhöhten Aufbau eignet er sich speziell für Dächer mit Dachneigungen unter 20° mit flachen Eindeckungen als auch für Stehfalzdächer jeder Neigung. Dabei besitzt der SavePlus die gleichen Produkteigenschaften wie der Save und gewährleistet somit auch einen freien und dauerhaften Lüftungsquerschnitt von 300cm²/m – selbstverständlich erfüllt auch der SavePlus die Fachregeln des ZVDH.



Herstellungsverfahren:	Farbgebung der Standardfarben im Coil-Coating-Verfahren
Material / Materialstärke:	Aluminium 0,8 mm
Farben:	Aluminium: Anthrazitgrau RAL 7016, Sepiabraun RAL 8014, Kupferbraun RAL 8004, Weiß RAL 9010
Lüftungsquerschnitt:	ca. 300 qcm
Eindeckungsarten:	Bitumenschindeln, Bitumen, Folie, Stehfalz, Faserzementplatten
Dachneigung:	siehe Tabelle Anwendungsübersicht Seite 5
Zubehör (optional):	Verbindungselemente für Ober-, Unterteil und Grat, Firstabschluss
Befestigung:	Spenglerschrauben mit EPDM-Dichtscheiben oder Pappstiften
Verpackungseinheit:	4 Meter
Lieferlänge:	2000 mm
Systemkomponenten:	Lüfterfirst, Metallvlies, Firstabschluss, Verbinder, Schnee- und Regenabweiser
Sonderanfertigung:	Für steilgeneigte Gründächer siehe Lüfterfirst Save Gründach
Besonderheit:	Bitte Dachneigung angeben
Optionen:	Sonderfarben: Pulverbeschichtung in allen RAL-Tönen Ausführung in Kupfer und Titanzink